



Quality is in our nature

Vetten - Aerosols

Eurol Copper Grease spray

Biedt bescherming tegen slijtage, corrosie en chemische aantasting

Omschrijving

Eurol Copper Grease Spray is een smeermiddel met breed temperatuurbereik dat slijtage vermindert op plaatsen met hoge wrijving. Geschikt om putjes, schroefdraadvervorming en invreten tegen te gaan die het gevolg kunnen zijn van corrosie en chemische aantasting.

Eurol Copper Grease Spray is samengesteld uit een hoogwaardig bentonietvet met koperdeeltjes.

Eurol Copper Grease Spray is zeer breed inzetbaar en kan gebruikt worden voor onder andere wielmoeren, uitlaten, schroefdraden van bougies, moeren en bouten.

Eurol Copper Grease Spray is waterafstotend en biedt een goede weerstand tegen hoge druk. Het biedt daarnaast bescherming tegen corrosie en zorgt voor een goede elektrische geleidbaarheid.

Gebruik Eurol Copper Grease Spray alleen in goed geventileerde ruimtes.

Eurol Copper Grease Spray is 3 jaar houdbaar in een ongeopende bus in een koele en droge ruimte met temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Fysische eigenschappen

Vlampunt	-20 °C	ASTM D 93
----------	--------	-----------

E701130

Versie 1.0, 16-02-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.